

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Krosno Odrzańskie
1. Nazwa budynek mieszkalno -usługowy		2. Czas powstania XVIII/XIX w.	
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			4. Adres Walki Młodych 15 66-600 Krosno Odrzańskie
<div data-bbox="210 363 954 906" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="479 911 712 943" data-label="Caption"> <p>Elewacja frontowa</p> </div> <div data-bbox="983 347 1469 906" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="972 911 1205 943" data-label="Caption"> <p>Elewacja frontowa</p> </div>			5. Przynależność administracyjna województwo lubuskie powiat krośnieński gmina Krosno Odrzańskie
			6. Formy ochrony rejestr zabytków, nr 761 Data wpisu: 15.01.1964
			7. Opracowanie karty adresowej (autor, data i podpis) wrzesień 2010 r.

Budynek wzniesiony w zabudowie zwartej, w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Na wysokości poddasza ściany szczytowe w konstrukcji szachulcowej z wypełnieniem ceglanym. Budynek został założony na planie wydłużonego prostokąta. Bryła budynku jest trójkondygnacyjna. Przekrywa ją dach dwuspadowy w układzie kalenicowym do ulicy. Połąc frontowa jest łamana. Układ konstrukcyjny drewniany krokwiowy z płatwią kalenicową na słupach. Pokrycie dachu stanowi dachówka zakładkowa układana podwójnie. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Jego elewacje są tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym nakrapianym. Elewacja frontowa jest trójosiowa. W partii przyziemia, w skrajnych osiach fasady umieszczono otwory wejściowe-od strony północnej wejście do sieni, po przeciwległej stronie wejście do sklepu motoryzacyjnego. W osi środkowej znajduje się witryna sklepowa. Trzy prostokątne okna na I piętrze wsparte zostały na profilowanym gzymsie podokiennym, przebiegającym na całej szerokości elewacji. Ujęte zostały w dekoracyjne profilowane opaski okienne i zwieńczone profilowanymi nadokiennikami wygiętymi łukowo w partii środkowej. W ich osiach znajdują się otwory okienne doświetlające I piętro. Są one obwiedzione prostymi profilowanymi opaskami i wsparte na profilowanym gzymsie podokiennym na całej szerokości fasady. Całość wieńczy profilowany gzyms koronujący. Elewacja tylna pozbawiona jest podziałów architektonicznych. Jest ona trójosiowa, cofnięta uskokowo w partii północnej, w której umieszczony został otwór wejściowy wiodący do sieni. W osi środkowej przyziemia znajduje się dodatkowe wejście do lokalu handlowego. Na trzech kondygnacjach występują duże prostokątne okna oraz dodatkowo w ich osi małe okienka doświetlające poddasze. Nad piwnicami wykonane zostały stropy ceramiczne płaskie na belkach stalowych typu Kleina. Na pozostałych kondygnacjach występują stropy drewniane na belkach z tynkowaną podsufitką na trzcinie. Układ wnętrza jest 2 ½ traktowy, z sienią na przestrzał budynku przy jego północnej ścianie. Klatka schodowa zlokalizowana jest w środkowej partii sieni, schody drewniane zabiegowe z prostą balustradą, ze słupkami mocowanymi do stopnic. Wejście do piwnic po przeciwległej, południowej stronie sieni – schody ceglane zabiegowe. W sieni zachowała się dwubarwna (czarno- żółta) posadzka ceramiczna. Płytki o wymiarach 15x15 cm tworzą geometryczny wzór rombów. W pozostałych pomieszczeniach przyziemia wykonano posadzki wylewane z betonu. Na wyższych kondygnacjach występują drewniane podłogi deskowe. Zachowała się oryginalna stolarka okienna. Są to okna drewniane skrzynkowe o profilowanych ślemionach i słupkach zdobionych półwałkami. Drzwi zewnętrzne w elewacji frontowej (wiodące do sieni) są oryginalne: drewniane, w konstrukcji ramowo - płycinowej, jednoskrzydłowe pełne, z naświetlem. Skrzydło drzwiowe zdobi duża prostokątna płycina w profilowanej ramie. Naświetle podzielone zostało pionowymi szprosami na 3 pola, z których środkowe zachowało na szybie dawny nr budynku 260. Drzwi do lokalu handlowego od strony frontowej wtórne – metalowe, jednoskrzydłowe z naświetlem. Stolarka drzwiowa w elewacji tylnej drewniana (drzwi jednoskrzydłowe pełne) bez cech zabytkowych. We wnętrzu zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa. Na I piętrze drzwi dwuskrzydłowe, częściowo przeszklone, sprzężone z naświetlem i drewnianą ścianką wydzielającą lokal mieszkalny od korytarza. W sieni zachowały się drzwi drewniane, dwuskrzydłowe, wahadłowe z naświetlem. Skrzydła drzwiowe przeszklone, w 2/3 podzielone poziomymi szprosami na cztery pola; dołem prostokątna płycina. Naświetle dzielone pionowymi szprosami na cztery pola. Budynek wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną i ogrzewanie piecowe.

Postulaty:

Budynek wymaga remontu w zakresie elewacji. Należy przeprowadzić konserwację stolarki okiennej, drzwiowej, klatki schodowej. Do zachowania kwalifikuje się stolarka o wartościach zabytkowych oraz posadzka ceramiczna w sieni.