

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Krosno Odrzańskie
1. Nazwa budynek usługowo-handlowy		2. Czas powstania pierwsza połowa XIX w.	
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologiczny <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Elewacja frontowa</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Elewacja frontowa</p> </div> </div>			4. Adres Pocztowa 9 66-600 Krosno Odrzańskie 5. Przynależność administracyjna województwo lubuskie powiat krośnieński gmina Krosno Odrzańskie 6. Formy ochrony rejestr zabytków, nr 149 Data wpisu: 10.03.1960 7. Opracowanie karty adresowej (autor, data i podpis) wrzesień 2010 r.

Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła p.w. Św. Jadwigi, po jego południowej stronie, naprzeciw okazałego, XIX - wiecznego gmachu poczty. Od strony wschodniej budynek przylega do wąskiej, trzyosiowej kamienicy. Oba budynki zlokalizowane są w linii zabudowy, w układzie kalenicowym w stosunku do biegu ulicy. Budynek ul. Pocztowa 9 jest murowany z cegły pełnej, piętrowy z użytkowym poddaszem. Założony na planie prostokąta o wymiarach zbliżonych do kwadratu o ściętym północno - zachodnim narożniku. Dwa sąsiadujące budynki tworzą wolno - stojący zespół. Bryła budynku jest prosta, zwarta, prostopadłościenna, 2 - kondygnacyjna, nakryta 3 - połaciowym dachem mansardowym, skierowana elewacją frontową na południe w kierunku gmachu poczty. Budynek ku północy przedłużony, również 2 - kondygnacyjny, najprawdopodobniej późniejszą dobudówką z tarasem utworzonym na dachu. Elewacja tylna skierowana wprost na kościół. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej. Elewacje tynkowane naturalnym, nakrapianym tynkiem w kolorze piaskowo - szarym, ściany wnętrza również tynkowane. Nad kondygnacjami drewniane stropy belkowe, konstrukcja więźby drewniana, pokrycie dachu dachówką ceramiczną typu karpiówka w kolorze ceglasto - czerwonym. Rynny i rury spustowe z blachy cynkowej. Stalarka okienna i drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna drewniana. Elewacja frontowa, południowa, czteroosiowa, o regularnie rozmieszczonych osiach i niskim cokolikiem z odsadzką w parterze, na skrajnej osi wschodniej otwór drzwiowy. Pozostałe osie z identycznymi otworami okiennymi w kształcie prostokąta stojącego. Na wszystkich 4 osiach piętra identyczne okna w kształcie wydłużonych prostokątów, stojących, wsparte na wąskim, profilowanym gzymsie podokiennym. Okna obwiedzione profilowanymi opaskami, szerszymi wokół okien parteru, węższymi na piętrze. Elewacja zwieńczona szerokim, profilowanym gzymsem koronującym. Okna parteru posiadają współczesną trzyszybową stolarkę podzieloną ślimieniem na 2/3 wysokości otworu. Część dolna dwuskrzydłowa, dwuszybową, część górna, nadślimieniowa, jednoszybową. Okna piętra o krzyżowo dzielonej, oryginalnej stolarce ze ślimieniem przechodzącym w połowie ich wysokości. W dolnej połaci dachu, na trzech, symetrycznie rozmieszczonych osiach, trzy wystawki, każda nakryta trzyspadowym daszkiem, okna wystawek dwuskrzydłowe. Elewacja tylna, północna, dwustrefowa. Strefa dolna, stanowiąca ścianę północną części dobudowanej, dwukondygnacyjna, podzielona na 2 osiach różnej wielkości otworami okiennymi w kształcie prostokątów stojących. Na osi wschodniej piętra jeden większy od pozostałych otwór okienny. W partii drugiego piętra, na dachu przybudówki, obszerny taras obwiedziony od strony północnej i zachodniej siatkową wysoką balustradą mocowaną między murowanymi w cegły słupkami. Od strony wschodniej taras ograniczony murkiem stanowiącym wysuniętą ku górze ścianę wschodnią przybudówki. Strefę górną elewacji stanowi silnie cofnięta elewacja północna budynku głównego, tworząca w partii poddasza trzecią kondygnację, przepruta nieregularnie otworami. Przedłużona w części wschodniej połączyć dachu tworzy wsparte na filarze głębokie zadaszenie części tarasu.