

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Krosno Odrzańskie
1. Nazwa budynek mieszkalny		2. Czas powstania pierwsza połowa XIX w.	
<div data-bbox="181 288 1480 320">8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</div> <div data-bbox="181 320 1480 1117">   </div> <div data-bbox="304 1145 539 1198">Elewacja frontowa</div> <div data-bbox="902 1145 1137 1177">Elewacja frontowa</div>			

Budynek wzniesiony w zabudowie zwartej, w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej. Na wysokości poddasza ściany szczytowe w konstrukcji szachulcowej z wypełnieniem ceglany. Budynek został założony na planie wydłużonego prostokąta. Bryła budynku jest trójkondygnacyjna. Przekrywa ją dach dwuspadowy w układzie kalenicowym do ulicy. Połą frontowa jest załamana. Układ konstrukcyjny więźby dachowej jest płatwiowo- kleszczowy. Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna karpiówka układana w koronkę i papa. Elewacja frontowa i tylna pokryte zostały tynkiem cementowo- wapiennym nakrapianym. Fasada jest trójosiowa, przepruta prostokątnymi otworami okiennymi z wejściem umieszczonym w skrajnej osi przyziemia od strony południowej. Podziały horyzontalne tworzą profilowane gzymsy międzykondygnacyjne podokienne i gzyms wieńczący. Okna I piętra ujęte zostały w profilowane opaski i zwieńczone prostymi profilowanymi nadokiennikami. Elewacja tylna została opracowana w analogicznym trójosiowym układzie. W jej przyziemiu wykonano dwa otwory wejściowe: od południa drzwi wiodące do sieni i w osi środkowej drzwi do lokalu usługowego. W osiach okien na kondygnacji poddasza wykonano małe okienka (doświetlające poddasze). Elewacja tylna nie posiada dekoracyjnego wystroju. Nad piwnicami wykonane zostały stropy ceramiczne na belkach stalowych typu Kleina. Na pozostałych kondygnacjach występują stropy drewniane. Układ wnętrza z klatką schodową otwartą, usytuowaną w trakcie środkowym. Jest ona betonowa, wylewana na mokro. Schody zabiegowe z metalową balustradą i drewniana poręczą (prowadzące na I i II piętro) oraz schody drewniane drabiniaste prowadzące na poddasze). Posadzka w sieni, stopnice schodów i klatka schodowa z lastryka. W pozostałych pomieszczeniach przyziemia posadzki betonowe. Na wyższych kondygnacjach występują drewniane podłogi deskowe. Z klatki schodowej poprowadzona została komunikacja do budynku sąsiedniego (na półpiętrze przebito wejście do mieszkania na I piętrze budynku nr 19). Stolarka drzwi głównych od frontu jest oryginalna z ornamentyką secesyjną. Są to drzwi drewniane dwuskrzydłowe (w części przeszklone) z naświetlem. Skrzydła drzwiowe zdobią płyciny z lustrami górą ścięte ukośnie (z motywem wolutowym i sznurem dzwonków) profilowane ślomie z perłkowaniem. W drzwiach zachował się oryginalny stalowy kuty zamek i mosiężna klamka. Stolarka okienna jest w części oryginalna. Są to okna drewniane skrzynkowe z profilowanymi ślemieszami i wyciętymi dekoracyjnie słupkami (okna na I i II piętrze od frontu oraz okno w przyziemiu elewacji tylnej; pozostałe okna są drewniane, skrzynkowe bez wartości zabytkowych). Drzwi zewnętrzne w elewacji tylnej (wiodące do sieni) są oryginalne: drewniane, jednoskrzydłowe, w konstrukcji ramowo- płycinowej z naświetlem. Drzwi prowadzące do lokalu usługowego: drewniane, pełne, jednoskrzydłowe – nie posiadają wartości zabytkowych.

