


| | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|
| GEZ | KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO | | 3. Miejscowość Krosno Odrzańskie |
| 1. Nazwa budynek mieszkalny | | 2. Czas powstania pierwsza połowa XIX w. | |
| 8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym <div data-bbox="253 469 752 1082">  </div> <div data-bbox="479 1078 725 1114">Elewacja frontowa</div> <div data-bbox="768 571 1469 1082">  </div> <div data-bbox="996 1078 1243 1114">Elewacja frontowa</div> | | | 4. Adres Walki Młodych 11 66-600 Krosno Odrzańskie |
| | | | 5. Przynależność administracyjna województwo lubuskie powiat krośnieński gmina Krosno Odrzańskie |
| | | | 6. Formy ochrony rejestr zabytków, nr 759 Data wpisu: 15.01.1964 |
| | | | 7. Opracowanie karty adresowej (autor, data i podpis) wrzesień 2010 r. |

Budynek usytuowany jest w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ul. Walki Młodych. Wzniesiony został w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej. Ściany wewnętrzne ceglane i na wyższej kondygnacji w konstrukcji muru pruskiego (z wypełnieniem ceglanym). Budynek założony został na rzucie wydłużonego prostokąta. Budynek jest częściowo pod-piwniczony (w tylnym trakcie). Jego bryła jest dwukondygnacyjna przekryta dachem dwuspadowym w układzie kalenicowym do ulicy. Konstrukcja drewnianej więźby dachowej jest płatwiowo – kleszczowa. Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna karpiówka. Elewacje pokryte tynkiem cementowo- wapiennym nakrapianym. Fasada jest dwuosiowa. Przeprowadzają ją prostokątne otwory okienne. W skrajnej osi przyziemia od strony zachodniej zlokalizowany został otwór wejściowy. Podziały horyzontalne elewacji frontowej wykonano za pomocą profilowanych gzymsów: międzykondygnacyjnego, podokiennego (pod oknami I piętra) oraz wieńczącego. Elewacja tylna jest trójosiowa z dwoma otworami wejściowymi w przyziemiu, flankującymi usytuowane centralnie okno. Na wysokości piętra wykonano dwa okna. Nad pomieszczeniami piwnic wykonano stropy ceramiczne typu Kleina, na pozostałych kondygnacjach występują stropy belkowe z wsuwką i tynkowana podsufitka na trzcinie. Układ wnętrza jest 3 -traktowy z sienią przelotową na przestrzał budynku przy jego północnej ścianie. W trakcie środkowym usytuowana została drewniana klatka schodowa (schody drewniane zabiegowe z prostą drewnianą balustradą – słupki mocowane do stopnic). W przyziemiu wykonano posadzkę wylewaną z betonu. Na Piętrze zachowały się drewniane podłogi deskowe. Stolarka okienna w elewacji frontowej bez wartości zabytkowej. Na I Piętrze dwa drewniane okna skrzynkowe, w przyziemiu okno z profili PCV. Okna w elewacji tylnej na I piętrze drewniane, krosnowe ze skrzydłami zimowymi. Drzwi w elewacji frontowej wiodące do sieni są drewniane, jednoskrzydłowe z naświetlem. Ich konstrukcja jest ramowo - płycinowa. Stolarka drzwiowa nie ma wartości zabytkowych. W elewacji tylnej drzwi prowadzące do sieni są oryginalne – drewniane, jednoskrzydłowe z naświetlem, w konstrukcji ramowo- płycinowej. Skrzydło drzwiowe podzielone jest symetrycznie na cztery płyciny. Drzwi prowadzące od strony podwórza do warsztatu, usytuowanego w tylnym trakcie przyziemia są współczesne, pełne, drewniane, klepkowe. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe.