

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość Krosno Odrzańskie	
1. Nazwa budynek mieszkalny		2. Czas powstania pierwsza połowa XIX w.			
8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym				4. Adres Wałki Młodych 1 66-600 Krosno Odrzańskie	
<div data-bbox="188 531 860 963" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="492 962 741 999" data-label="Caption"> <p>Elewacja frontowa</p> </div> <div data-bbox="887 499 1491 963" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="960 962 1209 999" data-label="Caption"> <p>Elewacja frontowa</p> </div>				5. Przynależność administracyjna województwo lubuskie powiat krośnieński gmina Krosno Odrzańskie	
				6. Formy ochrony rejestr zabytków, nr 754 Data wpisu: 15.01.1964	
				7. Opracowanie karty adresowej (autor, data i podpis) wrzesień 2010 r.	

Budynek usytuowany jest w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ul. Walki Młodych. Wzniesiony został w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na zaprawie cementowo- wapiennej i wapiennej. Ściany szczytowe na wysokości poddasza wykonane są w konstrukcji szachulcowej z wypełnieniem ceglanym. Budynek został założony na rzucie wydłużonego prostokąta. Układ wnętrza jest 2 1/2 traktowy z sienią przelotową na przestrzał budynku (przy jego południowej ścianie). Obiekt częściowo podpiwniczony (w tylnym trakcie). Jego bryła jest dwukondygnacyjna, przykryta dachem dwuspadowym, w układzie kalenicowym do ulicy. Układ konstrukcyjny drewnianej więzby dachowej jest płatwiowo-kleszczowy. Pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna typu karpiówka. Elewacja frontowa i tylnia oraz część szczytowej od północy, są tynkowane tynkiem cementowo - wapiennym nakrapianym. W ścianie szczytowej zachował się fragment neogotyckiego ceglanego muru z elementami krenelażu w zwieńczeniu, rozczłonkowane ostrołukowymi blendami i oknami strzelnic. Elewacja frontowa - trójosiowa, przepruta prostokątnymi otworami okiennymi (okna ujęte profilowanymi opaskami i wparte na podokiennikach). Wejście do budynku usytuowane w skrajnej osi od południa. Parter od piętra wydziela profilowany gzyms międzykondygnacyjny. Elewacja tylna, trójosiowa z parterową przybudówką przy północno - zachodnim narożniku budynku. Obok wejścia do sieni zlokalizowane wejście do piwnic (obecnie niedostępne). Nad piwnicami wykonano stropy odcinkowe, na belkach stalowych, ceramiczne typu Kleina. Na pozostałych kondygnacjach występują stropy drewniane, belkowe, z wsuwką i otynkowaną podsufitką na trzcinie. Układ komunikacyjny z parteru na piętro i poddasze powiązany z sąsiednim budynkiem, w którym znajduje się żelbetowa klatka schodowa - schody dwubiegowe ze spocznikami. Dostępne przez szeroki otwór w południowej ścianie budynku, dostępny od sieni w jego przyziemiu. W sieni zachowała się ceglana posadzka. Na piętrze podłogi deskowe. Stolarka okienna w elewacji frontowej oryginalna - okna drewniane, skrzynkowe o słupkach zdobionych półkolumnkami i profilowanych ślęmionach. Skrzydła podzielone dodatkowymi szprosami. Drzwi od frontu drewniane, dwuskrzydłowe pełne z naświetlem, w konstrukcji ramowo - płycinowej. Są one ujęte drewnianą ościeżnicą z profilowaną listwą od frontu. Każde skrzydło zdobią trzy płyciny, w połowie ich wysokości zachowany oryginalny zamek i klamka. Listwę przymykową zdobi kanelowana półkolumnka z głowicą. Stolarka okienna i drzwiowa od strony podwórza - wtórna. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe.

Postulaty:

- remont kapitalny,
- stolarka drzwi frontowych i okien wymaga konserwacji,
- do zachowania kwalifikuje się oryginalna ceglana posadzka, w sieni przejściowej wymaga przełożenia.